



Finish Pool ARKYX®

FICHA TÉCNICA

Kit de productos a base de polímeros de alta resistencia diseñado para aplicarse sobre pisos y o muros de concreto, muros de blocks, muros de ladrillos ya enjarrados en buen estado; para albercas, piscinas, pilas, estos productos contienen elementos que le dan fortaleza a la capa aplicada aunado que vienen en dos colores, de línea, azul y verde para que las albercas o piscinas proyecten un agua agradable y de confort, se complementa con el kit líquido de ADITIVO para dar LA RESISTENCIA Y el acabado estético que se busca.

USOS Y APLICACIONES

El área debe de estar libre de polvo, grasa, aceite, etc...se recomienda usar carda con esmeril cuando tenga algún acabado, pintura, barniz, estuco, lechadas, etc... si se presenta grietas pequeñas estas deberán repararse con Micro-arkyx® gris con aditivo y/o productos de sistemas eficientes. Se Arreglara el muro o piso Dependiendo los requerimientos, ya cuando aparezcan antes o después grietas estructurales tendrán que reparar con mallas, acero, armex, y resanar etc., posteriormente ya listo el muro se toma un saco de 27 kg. De **finish pool** se batirá con un galon **Micro Arkyx líquido**, compensando con poca agua que se requiera y con algún taladro mecánico hasta homogenizar la mezcla en una consistencia pastosa. Aplicarlo en el área con una llana a un espesor entre 1/18" y o menor a 1/4". Posteriormente mojar la llana con poca agua (la necesaria), ára el buen acabado quedando el color elegido. Y entre capa y capa se deberá de tener el cuidado de no encimar capas entre área y área aplicada hasta cubrir el área total del cuadro o figura de la alberca, se aplicara con las llanas o herramientas necesarias se empatara terminación de aplicación y así sucesivamente, teniendo en cuenta que previo a la continuación de un área a otra ;se le pasara con una brochita una aplicación de aditivo Microarkyx líquido e inmediatamente aplicar la continuación de la pasta de finish pool, hasta terminar.



Finish Pool ARKYX®

FICHA TÉCNICA

A las 24 horas , si los empates requieren una lijada para quitar asperezas en los empatamientos podrá usarse lija #220 o más finas dependiendo las necesidades. Posteriormente de 48 has. o más ya seca la superficie se aplicará el **sellador centrifugado Arkyx® base agua para Cantera Y granito, y 48 horas, después se aplicara barniz acrílico** obteniendo protección y estética original. Posteriormente 3 días o ya seco, después se hará el llenado de agua, siempre y cuando bajo la supervisión y cuidado que se requiere para el buen funcionamiento de una alberca.

Técnica de preparación de superficie:

- a) Aceite.- Usar desengrasante o carda y lavar abundantemente con agua y jabón, neutralizando con Neutro-clean®, si no queda libre de aceites se recomienda usar carda con esmeril.
- b) Pintura.- Usar removedor y lavar abundantemente con agua y jabón. Si persiste la pintura usar carda con esmeril y lija No.80 para detalles.

RECOMENDACIÓN

Realizar muestra antes de aplicación.

1 Saco finish pool + 1 galón aditivo e= 1/16" aprox 8-10m²

1 Saco finish pool + 1 galón aditivo 1/8" >=espesor <1/4" aprox. 2.5m²

**Rendimiento dependerá del tipo de superficie*

SISTEMAS

ARKYX®

¡Sublima el concreto!

Finish Pool ARKYX®

HDS

DATOS TÉCNICOS

- *Aspecto : polvo (finish pool) y líquido blanco lechoso (aditivo Micro-arkyx®)
- *Mezclado con agua: a proporción
- *Flameable: cero
- *Presentación: saco 27 kg (finish pool), galón (micro-arkyx® líquido)
- *Color: azul veneciano y green lagon

PRECAUCIÓN

No se deje al alcance de los niños. Proteja este empaque de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIÓN

- *Utilice ropa de trabajo para su aplicación y protección de ojos, manos y demás miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos lave abundantemente con agua y solicite asistencia médica.
- *Todo el material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Queda el 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

MATRIZ ARKYX®

Blvd. Solidaridad y Tepic local 17 plaza El Choyal

Tel: (662) 2186462 Cel.: 6621 -214329

pisosestampados@hotmail.com

Hermosillo Sonora, México



www.arkyx.com