



ESTAMPAMURO ARKYX®

FICHA TÉCNICA ESTAMPAMURO ARKYX®

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Estampamuro Arkyx® Es un producto diseñado para recibir el moldeo, especialmente para aplicarse sobre muros verticales como: mampostería, tablaroca, ladrillo, block, concreto, etc... ya sea en interior o exterior, en buen estado o con pequeñas deterioraciones; se complementa con el producto **Microarkyx® Líquido** para un mayor refuerzo.

APLICACIÓN Y USO

El área debe de estar libre de polvo, grasa, pintura, aceite, etc. ...se recomienda sobre todo darle atención a las grietas estructurales y repararlas por completo.

- ◇ a) Aceite: Usar desengrasante o carda y lavar abundantemente con agua y jabón si no queda libre de aceites se recomienda usar carda con esmeril.
- ◇ b) Pintura: Usar removedor y lavar abundantemente con agua y jabón. Si persiste la pintura usar carda con esmeril y lija No.80 para detalles.
- ◇ c) Previo de aplicar **Estampamuro Arkyx®** se deberá humedecer el muro con **Microarkyx® Líquido**, diluido en agua, haciendo una "lechada" (hacer su propia proporción), aplicándolo con una brocha o rodillo para una mayor adhesión y que este listo para la aplicación, previamente se batirá un saco de **Estampamuro Arkyx®** con un Lt. de **Microarkyx® Líquido**, con la ayuda de un taladro mecánico hasta homogenizar la mezcla, obteniendo una consistencia pastosa. Aplicarlo en el área con una llana a un espesor entre 1/4", casi inmediatamente o cuando la superficie este lista, se espolvorea el **Desmoldante Arkyx®** sobre el molde o **Desmoldante Liquido Arkyx®** usando un aspersor, para proceder a estampar con los **Moldes Arkyx®** de figuras , después de 48 horas lavar con **Limpiador Liquido Arkyx®** mezclado en agua, para limpieza y retirar toda partícula sobrante y al secarse la superficie se aplicará el **Bar-niz Sellador Arkyx®** obteniendo un muro estampado con una estética original.





ESTAMPAMURO ARKYX®

FICHA TÉCNICA ESTAMPAMURO ARKYX®

VENTAJAS

- Apariencia única y diferente.
- Bajo costo y mayor rendimiento a comparación de colocar piezas de fachaleta
- Superficie con resistencia a la abrasión y dureza superficial.
- Versátil si se desea mezclar con agua o espolvorear.

RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar [Barniz Sellador Urethano o Acrílico Arkyx®](#) para proteger la superficie. Si se va estampar la superficie use [Desmoldante Arkyx®](#), para que los moldes definan la figura, y paralelamente supla al curacreto ya que con esto no lo requiere. No se recomienda en zonas expuestas a soluciones acidas. Se recomienda hacer muestra antes de aplicarlo.

Presentación	Rendimiento
1 Saco(27kg)	4m ² -5m ² a 1/4" de espesor aprox.

Mezclar
1 Saco(27kg) de Estampamuro Arkyx® para 1 Lt Microarkyx® Líquido, agregar 1 Gal de Agua +/- 1 Lt

**Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma*

**Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*





ESTAMPAMURO ARKYN[®]

FICHA TÉCNICA ESTAMPAMURO ARKYN[®]

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYN[®]** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyn.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





HDS

ESTAMPAMURO ARKYX®

FICHA TÉCNICA ESTAMPAMURO ARKYX®

FTE260717E

DATOS TECNICOS

*Es importante mezclar un litro de Microarkyx® Líquido para un saco (27kg) de Estampamuro Arkyx®, agregar 1 Galón de Agua +/- 1 Lt de Agua

*Rendimiento: 4-5m² con un espesor prom. ¼" Nota: Proporciones y rendimientos elaborados en pruebas, se puede ajustar en base a sus condiciones.

*Aspecto y tacto: Polvo de color

*Mezclado con agua: A proporción

*Flameable: cero

*Presentación: Saco 27kg

*Colores Convencionales: Natural Gris, Stone Palermo, Blanco Polet

(Ver más en: Catálogo Estampamuro Arkyx® www.arkyx.com)

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com





ESTAMPAMURO ARKYX®

Catálogo



BLANCO ALASKA



EGIPTO



GRIS NATURAL



STONE PALERMO



**Colores aproximados*