



CURARKYX®

FICHA TÉCNICA CURARKYX®

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El **Curarkyx®** es un aditivo de forma y aspecto líquido que se aplica sobre la superficie del concreto fresco con el fin de retener el agua original, dando como resultado obtener la máxima resistencia del concreto (curado).

APLICACIÓN Y USO

Sea cual sea la orientación (horizontal o vertical) del concreto o mortero fresco, se usará el **Curarkyx®** para obtener la máxima resistencia del concreto y evitar las fisuras y agrietamientos en la superficie del concreto. Este producto se puede utilizar en concretos, obras hidráulicas, carreteras, calles, losas, tuberías, pavimentos, columnas, travesaños, estructuras de concreto, en fin, en estructuras de concreto para una máxima resistencia.

El producto viene listo para la aplicación y se deberá utilizar un aspersor aplicando de forma uniforme sobre la superficie fresca (húmeda no mojada o empapada) y se deberá dejar secando el tiempo que sea necesario, ya que es de secado lento, este tiempo dependerá de los climas del lugar, se recomienda proteger del tráfico por lo menos 7 días y NO aplicar en lluvia.

RECOMENDACIÓN

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo.

Presentación
Litro
Galón(3.68Lt.)
Cubeta(19Lt.)
Tambor(200Lt.)





CURARKYX®

FICHA TÉCNICA CURARKYX®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





HDS

CURARKYX®

FICHA TÉCNICA CURARKYX®

FTC210717E

DATOS TECNICOS

- *Aplicar con aspersor o sistema de airless sobre la superficie de concreto fresco y NO diluir con agua
- *En pisos pulidos se tiene la opción de aplicar con rodillo o brocha cuidando que no marque
- *Agitar antes de usar
- *Aspecto: Liquido
- *Base: Agua, emulsiones de cera, parafinas y bióxido de titanio
- *Flameable: No
- *Presentación: Galón, Cubeta, Tambor
- *Acabado: De brillante a mate mientras se aplica
- *Colores Convencionales: Blanco obscuro (Ver más en: www.arkyx.com)

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com

